



ZASADY UŻYTKOWANIA, PIELĘGNACJA I GWARANCJA FRONTÓW I PŁYT AQUAAKRYL

I. ZASADY PRZECHOWYWANIA, UŻYTKOWANIA ORAZ PIELĘGNACJA FRONTÓW I PŁYT AQUAAKRYL

Art. 1

Warunki przechowywania oraz przeznaczenie frontów i płyt AQUAAKRYL

1. Gotowe fronty jak i płyty przed dalszą obróbką należy przechowywać w pomieszczeniach czystych i suchych w temperaturze **od 15 do 25°C W POZYCJI POZIOMEJ NA RÓWNEJ POWIERZCHNI**.
2. Przed montażem fronty Aquaakryl należy aklimatyzować w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, a w okresie zimowym okres ten należy wydłużyć do min. 48h.
3. W czasie magazynowania zaleca się przełożenie frontów pianką polietylenową w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem i uszkodzeniem produktu.
4. Fronty AQUAAKRYL przeznaczone są do montażu we wnętrzach suchych lub o umiarkowanej wilgotności.

Art. 2

Zasady obróbki oraz montażu frontów

1. Fronty należy przygotować do montażu zgodnie z zasadami technik stolarskich. Stolarz przed montażem śrub/wkrętów powinien uwzględnić grubość frontów oraz rodzaj montowanych akcesoriów. W niektórych przypadkach, aby śruby/wkręty nie uszkodziły frontu przez wypchnięcie maty akrylowej, może okazać się konieczne wstępne nawiercenie frontów.
2. Fronty powinny być właściwie zamontowane przy użyciu odpowiedniej liczby zawiasów lub okuć napinających - stabilizujących i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. W kolorach metalicznych oraz w wybranych kolorach w połysku występuje kierunkowość kolorów (strzałki na folii

ochronnej). Fronty należy montować ze strzałkami zwróconymi w jedną stronę.

4. Podczas obróbki fronty powinny być przygotowywane na czystym, pozbawionym jakichkolwiek zanieczyszczeń stole roboczym, tak, by zminimalizować ryzyko ewentualnego zarysowania.

Art. 3 Zasady i sposoby prawidłowego użytkowania oraz pielęgnacji frontów.

1. Płyty i fronty dostarczane są zawsze z folią zabezpieczającą (wyjątek stanowią fronty Aquaakryl ultra 3D). Pozwala to zminimalizować uszkodzenia powierzchni w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych. Folię zabezpieczającą z frontu usuwamy dopiero po jego zamontowaniu oraz po wszystkich wykonanych pracach remontowych pomieszczenia, tak aby nie było nadmiernego w nich pyłu i kurzu. Po usunięciu folii ochronnej unoszące się w pomieszczeniu zanieczyszczenia mogą osiąść na powierzchni frontu i podczas jego pielęgnacji spowodować „mikrorysy”.
2. Po wszystkich wykonanych pracach montażowych, remontowych bezzwłocznie ściągnąć folię ochronną. Długotrwałe wystawienie gotowych frontów akrylowych w folii zabezpieczającej, w mocno nasłonecznionym miejscu może doprowadzić do zwulkanizowania tej folii.
3. W grupie produktów Aquaakryl Standard po usunięciu folii ochronnej front meblowy poddaje się procesowi sezonowania przez okres ok. 7 dni (w tym okresie higroskopijna warstwa akrylu w wyniku wilgoci utwardza się, gdyż pierwotnie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować). Proces ten w grupie produktów Aquaakryl Standard możemy skrócić do 24 godzin, stosując bezpośrednio po usunięciu folii ochronnej Mleczko SUPERPOLISH.
4. Klient decydujący się na produkty z grupy Aquaakryl Ultra, otrzymuje produkt z fabrycznie utwardzoną matą

akrylową i stosowanie się do punktu 3. nie jest wymagane. Do okresowej konserwacji oraz odpowiedniej pielęgnacji i czyszczenia frontów zaleca się jednak zastosowanie odpowiednich środków chemicznych, o których mowa w Art. 3, pkt. 6.

5. Producent dostarcza fronty w odpowiednio zabezpieczonych paczkach tak, aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia w trakcie transportu. Do otwierania opakowań nie należy używać ostrych narzędzi, a w szczególności noży, które mogłyby uszkodzić ich zawartość.

6. Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji frontów Aquaakryl należy zawsze używać czystej wysokiej jakości miękkiej ściereczki z mikro włókna (mikrofibry) bez szwów do czyszczenia delikatnych powłok. Natomiast środki chemiczne, jakie producent zaleca do tego użyć, to: roztwór wody z mydłem (zawartość mydła 1%), Mleczko SUPERPOLISH, środek AQUAAPUR® oraz AQUAMATT.

A. Woda z mydłem (1% mydła) to środek do codziennej pielęgnacji płyt i frontów akrylowych w wysokim połysku, matowych i strukturalnych. Usuwa nieduże zabrudzenia i tłuszcze. Roztwór może być stosowany na fronty o stopniu utwardzenia ULTRA (z fabrycznie utwardzoną matą akrylową) lub STANDARD po okresie sezonowania (po 7 dniach od zdjęcia folii ochronnej lub następnego dnia po użyciu mleczka Superpolish, które utwardza matę akrylową). Przy dalszej okresowej konserwacji płyt i frontów akrylowych zaleca się stosowanie wody z mydłem, aby oczyścić powierzchnię przed zastosowaniem Mleczka SUPERPOLISH. Sposób użycia: Niewielką ilością roztworu wody z mydłem nasączyć czystą wysokiej jakości miękką ściereczkę z mikro włókna (mikrofibry) bez szwów, rozprowadzić na płycie lub froncie i delikatnie wytrzeć. Do większych zabrudzeń natomiast zaleca się

użycie środka do czyszczenia płyt i frontów akrylowych AQUAAPUR®.

B. Mleczko SUPERPOLISH to środek do okresowej konserwacji płyt i frontów akrylowych w wysokim połysku. Ze względu na właściwości nabłyszczające mleczka, nie stosuje się do płyt i frontów matowych.

Na powierzchni akrylu mleczko tworzy powłokę ochronną. Ponadto mleczko utwardza powierzchnię płyt i frontów z grupy AQUAAKRYL STANDARD, przez co staje się ona bardziej odporna na zarysowania (użycie mleczka zaraz po zdjęciu folii ochronnej, skraca czas sezonowania frontów z tej grupy z 7 dni do 24 godzin).

Regularne okresowe stosowanie mleczka Superpolish przywraca powierzchni akrylu blask i gładkość oraz zabezpiecza go przed działaniem promieni słonecznych, odciskami palców i tłustymi plamami. Przed jego zastosowaniem zaleca się wcześniej usunięcie ewentualnych zabrudzeń roztworem wody z mydłem (1% mydła). Do większych zabrudzeń natomiast zaleca się użycie środka do czyszczenia płyt i frontów akrylowych AQUAAPUR®.

Sposób użycia: Powierzchnię należy oczyścić czystą wysokiej jakości miękką ściereczką z mikrowłókna (mikrofibry) bez szwów, nasączoną wodą z mydłem (1% mydła), a następnie poczekać, aż stanie się całkowicie sucha (ta czynność nie dotyczy pierwszego użycia mleczka po zdjęciu folii ochronnej z płyt i frontów akrylowych o stopniu utwardzenia STANDARD). Po wstępnym oczyszczeniu, należy nałożyć mleczko na powierzchnię w postaci równej powłoki za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry. Następnie przy pomocy czystej miękkiej ściereczki z mikrofibry można wykonać polerowanie wykonując koliste ruchy. Wydajność: 50 ml/7-8 m²

C. AQUAAPUR® to środek do dezynfekcji i czyszczenia płyt i frontów akrylowych. Idealnie usuwa zabrudzenia produkcyjne, pozostałości kleju, tłuszcze i inne trudno zmywalne zabrudzenia. Nadaje się do czyszczenia płyt i frontów akrylowych w wysokim połysku, matowych i strukturalnych. Może być stosowany wyłącznie na płyty i fronty o stopniu utwardzenia ULTRA (z fabrycznie utwardzoną matą akrylową) lub STA-

NDARD po okresie sezonowania (po 7 dniach od zdjęcia folii ochronnej lub następnego dnia po użyciu Mleczka Superpolish, które utwardza matę akrylową).

Sposób użycia: Do czyszczenia należy użyć czystej wysokiej jakości miękkiej ściereczki z mikrowłókna (mikrofibry) bez szwów. Nasączamy ją niewielką ilością preparatu, rozprowadzamy go na zabrudzeniu i lekko przecieramy.

W przypadku dużych zabrudzeń czynności należy powtórzyć. Jeśli preparat stosowany jest na inny wyrób, niż przeznaczony, należy wykonać próbę. Zbyt intensywne jednorazowe zastosowanie preparatu grozi niepożądaną reakcją czyszczonego materiału.

D. AQUAMATT to środek do konserwacji i czyszczenia matowych powierzchni frontów i płyt akrylowych. Gwarantuje zachowanie matowości oraz nie powoduje mikrouszkodzeń czyszczonej powierzchni. Środek AQUAMATT czyści powierzchnię nie zostawiając smug. Utrwała właściwości powłoki ANTIFINGERPRINT na produktach Aquaakryl. Usuwa tłuszcze, oleje oraz inne zanieczyszczenia. Sposób użycia: Powierzchnię należy bezpośrednio spryskać środkiem. Następnie przetrzeć czystą wysokiej jakości miękką ściereczką z mikrowłókna (mikrofibry) bez szwów oraz poczekać do momentu aż środek odparuje z powierzchni frontu. W razie znacznego zabrudzenia czynność należy powtórzyć. Wydajność: 50 ml/7-8 m².

Uwaga: Do pielęgnacji frontów zabrania się stosowania detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, płynów lub past zawierających środki ścierne, płynów do szyb, octu, środków do czyszczenia mebli zawierających wosk, twardych gąbek, ręczników papierowych itp.

II. WARUNKI GWARANCJI

Fronty Aquaakryl wykonane przez firmę Aquafront s.c. objęte są gwarancją na okres 7 lat.

Art. 1 Normy Producenta

1. Dla frontów o wysokości do 800 mm dopuszczalna strzałka ugięcia +/-2 mm. W przypadku frontów o większej wysokości producent nie daje gwarancji

stabilności wyrobu (ze względu na właściwości użytej płyty bazowej MDF).

2. Tolerancja wymiarów to +/-1mm na długości i szerokości produktów Aquaakryl.

3. Producent zastrzega sobie prawo do:

- wystąpienia nieznacznych różnic w odcieniach kolorów, które mogą pojawić się przy kolejnych partiach produkcji komponentu (maty akrylowej),

- wystąpienia nieznacznych różnic w odcieniach kolorów pomiędzy listkami we wzorniku a próbkami, które mogą pojawić się przy kolejnych partiach produkcji komponentu (maty akrylowej),

- wystąpienia nieznacznych różnic odcienia koloru pomiędzy obrzeżem, a wierzchnią warstwą powierzchni akrylowej,

- wystąpienia nieznacznych różnic w odcieniach kolorów pomiędzy listkami we wzorniku, próbkami a produktem finalnym, które mogą pojawić się przy kolejnych partiach produkcji komponentu (maty akrylowej),

- wystąpienia punktów szkodowych na całej jednej płycie akrylowej Aquaakryl w ilości i wielkości określonej wg europejskiej normy DIN EN 14323 800-1000 LUX.

4. Te same kolory z grupy STANDARD oraz ULTRA mogą się różnić od siebie odcieniem.

Art. 2 Warunki ogólne Gwarancji

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia produktów Aquaakryl, co do ilości, jakości i koloru niezwłocznie po ich odebraniu (ale nie później niż 14 dni od dostarczenia towaru). Reklamacje dotyczące wad jawnych zgłoszone w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (w przypadku wysyłki kurierskiej należy załączyć także protokół szkody) i pisemne jej zgłoszenie na prawidłowo wypełnionym druku reklamacyjnym dostępnym do pobrania na stronie www.aquafront.eu, z dołączoną niezbędną dokumentacją fotograficzną (ukazującą zgłaszaną wadę). Reklamacje należy wysłać drogą elektroniczną na adres: aquafront@aquafont.eu (wysyłka reklamacji do Producenta dotyczy dystrybutora. Klient indywidualny przekazuje dokumentację reklamacyjną do dystrybutora realizującego jego zlecenia).

3. W przypadkach, których zdjęcie w pełni nie ukazuje wady lub w każdym innym przypadku, w którym producent tak zadecyduje, konieczne jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do miejsca jego zakupu, w przeciwnym razie reklamacja nie będzie rozpatrywana lub jej rozpatrzenie będzie wstrzymane do czasu otrzymania reklamowanego produktu.

4. Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, firma Aquafront s.c. zobowiązuje się do jej usunięcia w najkrótszym, możliwym do zrealizowania terminie. W przypadku uznania przez gwaranta zasadności reklamacji ma on obowiązek dokonania wymiany produktu na wolny od wad lub zwrotu równowartości ceny zakupionego towaru. Producentowi przysługuje wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku uznania reklamacji i usunięcia zgłoszonej wady należy niezwłocznie reklamowany produkt zwrócić producentowi, o ile wcześniej nie był on przekazany.

6. Odpowiedzialność producenta ogranicza się do wartości reklamowanego produktu według cen jego zakupu. Firma Aquafront s.c. nie odpowiada za poniesione koszty lub szkody powstałe w wyniku stwierdzenia wady produktu, tj. obróbki, transportu, montażu czy wymiany reklamowanych elementów.

7. Od wydanej decyzji kupującemu przysługuje prawo odwołania się w terminie nie przekraczającym 14 dni. Po tym okresie postępowanie uznaje się za zakończone.

- uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego przeznaczenia, przechowywania, montażu, użytkowania oraz konserwacji frontów Aquaakryl,
- uszkodzenia powstałe w skutek ingerencji w produkt tj. cięcie, wiercenie, frezowanie itp.,
- uszkodzenia mechaniczne,
- płyty, które w dalszym procesie produkcyjnym zostały pocięte na elementy.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku innych zaistniałych, a nieopisanych powyżej sytuacjach mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą Aquafront s.c., a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Aquafront s.c. Firma Aquafront s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową, którą udostępnia dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: www.aquafront.eu

Art.3 Warunki szczegółowe Gwarancji

1. Gwarancja obejmuje:

- wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia MDF z matą akrylową,
- pęcherze powietrza powstałe w skutek błędu technologicznego podczas nanoszenia maty akrylowej na płytę MDF,
- odklejające się obrzeża,
- uszkodzenia powstałe w skutek działania wilgoci pod warunkiem, że fronty zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie ze sztuką stolarską,
- wady fabryczne powstałe w skutek procesu produkcyjnego arkuszy akrylowych oraz produktów AQUAAKRYL.

2. Gwarancji nie podlegają: